



Портативные инфракрасные термометры серии Fluke 60

Спецификации:		
Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах	Fluke 62	Да
	Fluke 66	Да
Фиксация значений температуры	Fluke 62	Да
	Fluke 66	Да
Диапазон	Fluke 62	от -30 до 500 °C (-20 - 932°F)
	Fluke 66	от -32 до 600 °C (-25 - 1100 °F)
мин./макс/средн.	Fluke 62	макс.
	Fluke 63	макс.
	Fluke 66	Все
	Fluke 68	Все
Регистрация данных	Fluke 62	Нет
	Fluke 63	Нет
	Fluke 66	Да
	Fluke 68	Да
Отношение расстояния к размеру пятна	Fluke 62	10:1 при 80% энергии
	Fluke 63	12:1
	Fluke 66	30:1
	Fluke 68	50:1
Сигнализация о выходе за установленные пределы	Fluke 62	Нет
	Fluke 63	Да
	Fluke 66	Да
	Fluke 68	Да
Резистивный датчик в качестве дополнительной принадлежности (контактное измерение температуры)	Fluke 62	Нет
	Fluke 63	Нет
	Fluke 66	Да
	Fluke 68	Да
Коэффициент излучения	Fluke 62	Фиксированная величина 0,95
	Fluke 63	Фиксированная величина 0,95
	Fluke 66	Цифровая настройка от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01
	Fluke 68	Цифровая настройка от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01
Точность измерений		
Fluke 62	от 10°C до 30°C	± 1.5 °C (± 2 °F)